

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD

Modification N° 1

Septembre 1976

à la Publication 117-11

(Première édition - 1968)

Amendment No. 1

September 1976

to Publication 117-11

(First edition - 1968)

Symboles graphiques recommandés

Onzième partie:

Technique des hyperfréquences

Recommended graphical symbols

Part 11:

Microwave technology

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Des projets furent discutés par le Sous-Comité 3A du Comité d'Etudes N° 3 de la CEI et furent diffusés en février 1975 pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

Drafts were discussed by Sub-Committee 3A of IEC Technical Committee No. 3 and were circulated for approval under the Six Months' Rule in February 1975.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe


Genève, Suisse

CHAPITRE I: ÉLÉMENTS DE LA TECHNIQUE DES HYPERFRÉQUENCES
CHAPTER I: ELEMENTS OF MICROWAVE TECHNOLOGY

SECTION B — DIPÔLES ET QUADRIPOLES
SECTION B — ONE- AND TWO-PORTS



Modifier la légende des symboles suivants:
Amend the description of the following symbols:

Page 10

N°	Symbole Symbol	Légende Description
1124	 (Inchangé) (Unchanged)	Discontinuité à deux accès (introduisant une réflexion d'ondes voulue) <i>Symbole général</i> Discontinuity, two-port (introducing intentional wave reflection) <i>General symbol</i>

Page 11

1124.5	 (Inchangé) (Unchanged)	Discontinuité en parallèle sur la ligne de propagation Discontinuity in shunt with transmission path
--------	---	--

N°	Symbole Symbol	Légende Description
1124.6	 (Inchangé) (Unchanged)	Discontinuité en série sur la ligne de propagation Discontinuity in series with transmission path <i>Note 5.</i> — <i>Y</i> et <i>Z</i> peuvent être remplacés par le symbole approprié de circuit à constante localisée. L'orientation de ce symbole indique si la discontinuité est placée en parallèle ou en série sur la ligne de propagation. <i>Note 5.</i> — <i>Y</i> and <i>Z</i> may be replaced by the appropriate lumped-constant circuit symbol. The orientation of the qualifying symbols indicates whether the discontinuity is in shunt with or in series with the transmission path.
1124.7	 (Inchangé) (Unchanged)	<i>Exemple:</i> Discontinuité capacitive en parallèle sur la ligne de propagation <i>Example:</i> Capacitive discontinuity in shunt with the transmission path

Après le symbole 1124.7, ajouter les nouveaux symboles suivants:

After symbol 1124.7, add the new following symbols:

1124.8		Discontinuité résonnante série, en parallèle sur la ligne de propagation Discontinuity, series resonant, in shunt with the transmission path
1124.9		Discontinuité résonnante parallèle, en série sur la ligne de propagation Discontinuity, parallel resonant, in series with the transmission path