

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD

Modification n° 1

Décembre 1975
à la

Amendment No. 1

December 1975
to

Publication 133 B

1971

Deuxième complément à la Publication 133 (1967)

Dimensions des circuits magnétiques en pots en oxydes ferromagnétiques et pièces associées

Second supplement to Publication 133 (1967)

Dimensions for pot-cores made of ferromagnetic oxides and associated parts

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, document 51 (Bureau Central) 153, préparés par le Comité d'Etudes n° 51 de la CEI, furent diffusés en juin 1974 pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, document 51 (Central Office) 153, prepared by IEC Technical Committee No. 51, were circulated for approval under the Six Months' Rule in June 1974.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse

4. Dimensions des circuits magnétiques en pots

Remplacer le tableau existant par le suivant :

Modèle	Circuits avec deux encoches				Circuits avec quatre encoches				Unités
	a		b		a		b		
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
9 × 5	6,0 0,236	7,5 0,295	1,6 0,063	2,4 0,094					mm in
11 × 7	6,5 0,256	8,0 0,315	1,8 0,071	2,6 0,102					mm in
14 × 8	8,7 0,343	10,4 0,409	2,3 0,091	4,1 0,161	8,7 0,343	10,4 0,409	1,6 0,063	2,0 0,079	mm in
18 × 11	11,3 0,445	14,0 0,551	2,7 0,106	4,4 0,173	11,3 0,445	13,4 0,528	2,2 0,087	3,0 0,118	mm in
22 × 13	13,3 0,524	16,5 0,650	3,0 0,118	4,4 0,173	13,3 0,524	16,0 0,630	2,5 0,098	3,5 0,138	mm in
26 × 16	17,0 0,669	20,0 0,787	3,0 0,118	4,4 0,173	17,0 0,669	19,4 0,764	2,7 0,106	3,5 0,138	mm in
30 × 19	20,0 0,787	23,0 0,906	3,5 0,138	5,3 0,209	20,0 0,787	22,5 0,886	3,1 0,122	4,0 0,157	mm in
36 × 22	24,0 0,945	27,2 1,071	4,0 0,157	5,6 0,220	24,0 0,945	26,8 1,055	3,6 0,142	4,5 0,177	mm in
42 × 29	30,0 1,181	33,2 1,307	4,0 0,157	5,8 0,228					mm in

4. Dimensions of pot-cores

Replace the existing table by the following :

Size	Cores with two slots				Cores with four slots				Units
	<i>a</i>		<i>b</i>		<i>a</i>		<i>b</i>		
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
9 × 5	6.0 0.236	7.5 0.295	1.6 0.063	2.4 0.094					mm in
11 × 7	6.5 0.256	8.0 0.315	1.8 0.071	2.6 0.102					mm in
14 × 8	8.7 0.343	10.4 0.409	2.3 0.091	4.1 0.161	8.7 0.343	10.4 0.409	1.6 0.063	2.0 0.079	mm in
18 × 11	11.3 0.445	14.0 0.551	2.7 0.106	4.4 0.173	11.3 0.445	13.4 0.528	2.2 0.087	3.0 0.118	mm in
22 × 13	13.3 0.524	16.5 0.650	3.0 0.118	4.4 0.173	13.3 0.524	16.0 0.630	2.5 0.098	3.5 0.138	mm in
26 × 16	17.0 0.669	20.0 0.787	3.0 0.118	4.4 0.173	17.0 0.669	19.4 0.764	2.7 0.106	3.5 0.138	mm in
30 × 19	20.0 0.787	23.0 0.906	3.5 0.138	5.3 0.209	20.0 0.787	22.5 0.886	3.1 0.122	4.0 0.157	mm in
36 × 22	24.0 0.945	27.2 1.071	4.0 0.157	5.6 0.220	24.0 0.945	26.8 1.055	3.6 0.142	4.5 0.177	mm in
42 × 29	30.0 1.181	33.2 1.307	4.0 0.157	5.8 0.228					mm in