

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Connectors for electronic equipment –
Part 7-71: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors,
for data transmission with frequencies up to 1 000 MHz**

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Partie 7-71: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées
à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 1 000 MHz**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Connectors for electronic equipment –
Part 7-71: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors,
for data transmission with frequencies up to 1 000 MHz**

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Partie 7-71: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées
à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 1 000 MHz**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

Q

ICS 31.220.10

ISBN 978-2-88912-028-4

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 General	7
1.1 Scope.....	7
1.2 Normative references	7
2 Terms and definitions	8
3 Common features and isometric view	8
4 Cable terminations and internal connections – Fixed and free connectors	8
5 Gauges	8
6 Characteristics	8
6.1 General.....	8
6.2 Pin and pair grouping assignment	8
6.3 Classification into climatic category.....	8
6.4 Electrical characteristics.....	9
6.5 Transmission characteristics	9
6.5.1 General	9
6.5.2 Insertion loss.....	9
6.5.3 Return loss.....	9
6.5.4 Propagation delay	10
6.5.5 Delay skew.....	10
6.5.6 NEXT	10
6.5.7 Power sum NEXT (for information only)	10
6.5.8 FEXT.....	11
6.5.9 Power sum FEXT (for information only)	11
6.5.10 Transverse conversion loss	11
6.5.11 Transverse conversion transfer loss	11
6.5.12 Power sum alien (exogenous) NEXT.....	12
6.5.13 Power sum alien (exogenous) FEXT	12
6.6 Mechanical.....	13
6.6.1 Mechanical operation	13
6.6.2 Effectiveness of connector coupling devices.....	13
6.6.3 Insertion and withdrawal forces	13
7 Tests and test schedule.....	13
7.1 General.....	13
7.2 Arrangement for contact resistance test	13
7.3 Arrangement for vibration test	13
7.4 Test procedures and measuring methods	13
7.5 Preconditioning	13
7.6 Wiring and mounting of specimens	13
7.6.1 Wiring.....	13
7.6.2 Mounting	13
7.7 Test schedules	13
7.7.1 Basic (minimum) test schedule	13
7.7.2 Full test schedule	14
Bibliography.....	16

Table 1 – Test group EP	14
-------------------------------	----

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –**Part 7-71: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors, for data transmission
with frequencies up to 1 000 MHz**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60603-7-71 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/2173/FDIS	48B/2199/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60603 series, under the general title *Connectors for electronic equipment*, can be found on the IEC website.


The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

INTRODUCTION

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent specifications do not duplicate information given in the base document, but list only additional requirements. For complete specification regarding a component of a higher number document all lower numbered documents shall be considered as well. The following diagram shows the interrelation of the documents:



CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –

Part 7-71: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 1 000 MHz

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60603 covers 8-way, shielded, free and fixed connectors, references dimensional, mechanical, electrical and environmental characteristics and tests in IEC 60603-7, and specifies electrical transmission requirements, including power sum alien (exogenous) crosstalk, for frequencies up to 1 000 MHz.

These connectors are typically used as category 7_A connectors in class F_A cabling systems specified in ISO/IEC 11801.

These connectors are intermateable and interoperable with other IEC 60603-7 series connectors as defined in Clause 2 of IEC 60603-7-1 and IEC 60603-7-7.

These connectors are backward compatible with other IEC 60603-7 series connectors.

NOTE Transmission performance categories: in this IEC standard, the term “category”, when used in reference to transmission performance, refers to those categories defined by ISO/IEC 11801.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60512-1-100, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-100: General – Applicable publications*

IEC 60512-25-9, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 25-9: Signal integrity tests – Test 25i: Alien crosstalk*

IEC 60512-27-100:2009, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 27-100: Signal integrity tests up to 500 MHz on IEC 60603-7 series connectors – Tests 27a to 27g*

IEC 60603-7:2008, *Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors*

IEC 60603-7-1:2009, *Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors*

IEC 60603-7-7:2006, *Connectors for electronic equipment – Part 7-7: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 600 MHz*

IEC 61156 (all parts): *Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications*

2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions Clause 2 of IEC 60603-7, apply as well as the following.

2.1

backward compatibility

the backward compatibility requirement ensures that a free or fixed connector which is in compliance with this standard, mated with a fixed or free connector in compliance with any lower frequency IEC 60603-7 series connector, fully complies with the requirements of the lower frequency IEC 60603-7 series connector.

3 Common features and isometric view

See Clause 3 of IEC 60603-7-1 and IEC 60603-7-7 for dimensions, views and requirements.

4 Cable terminations and internal connections – Fixed and free connectors

See Clause 4 of IEC 60603-7-7 for cable termination and internal connections types.

5 Gauges

The gauges as defined by Clause 5 of IEC 60603-7, IEC 60603-7-1 and IEC 60603-7-7 shall apply.

6 Characteristics

6.1 General

Connectors according to IEC 60603-7-71 shall also conform to all relevant requirements specified by IEC 60603-7-1 as well as those specified by IEC 60603-7-7.

6.2 Pin and pair grouping assignment

The pin and pair grouping assignment of 6.2 of IEC 60603-7-7 applies.

6.3 Classification into climatic category

Connectors according to IEC 60603-7-71 are classified in the same climatic categories as defined by IEC 60603-7.

6.4 Electrical characteristics

Connectors according to IEC 60603-7-71 shall also conform to the electrical characteristics specified by IEC 60603-7-1. In addition, the transfer impedance of IEC 60603-7-71 connectors shall meet the following requirements:

Conditions:

IEC 60512-26-100, Test 26e

Mated connectors, terminated with each cable construction intended to be allowed for these connectors

All types: $\leq 0,05f^{0,3} \Omega$ from 1 MHz to 10 MHz

$\leq 0,01f \Omega$ from 10 MHz to 80 MHz

where f is the frequency in MHz.

6.5 Transmission characteristics

6.5.1 General

Compliance to this standard, in respect to transmission characteristics, is determined according to specific test methods described in test group EP, see Table 1. The interoperability of connectors compliant to this standard shall be demonstrated by testing the fixed connectors with the full range of free connectors according to IEC 60512-27-100 from 1 MHz to 500 MHz (for the IEC 60603-7-1 interface), and a future standard from 1 MHz to 1 000 MHz (for the IEC 60603-7-71 interface). Compliance to this standard in respect to the power sum alien (exogenous) crosstalk is determined according to specific test methods described in IEC 60512-25-9 (for the IEC 60603-7-1 and IEC 60603-7-71 interfaces). For the IEC 60603-7-71 interface the power sum alien (exogeneous) crosstalk requirements of IEC 60603-7-51 are met by design.

Transmission performance with respect to backward compatibility shall be demonstrated by testing the fixed connectors with the full range of free connectors described in future IEC 60512-27-100 (for the IEC 60603-7-1 interface) and a future IEC standard (for the IEC 60603-7-71 interface), and IEC 60512-25-9.

All transmission performance requirements apply between the reference planes specified in future IEC 60512-27-100.

NOTE In the following sub clauses f is the frequency expressed in MHz.

6.5.2 Insertion loss

Conditions:

IEC 60512-27-100 Test 27a for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors

All pairs $\leq 0,02 \sqrt{f} \text{ dB}$ from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value less than 0,1 dB, the requirement shall revert to 0,1 dB.

6.5.3 Return loss

Conditions:

IEC 60512-27-100 Test 27b for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors

All pairs $\geq 68 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the requirement results in a value greater than 30 dB, the requirement shall revert to 30 dB.

Whenever the formula results in a value less than 10 dB, the requirement shall revert to 10 dB.

6.5.4 Propagation delay

All pairs $\leq 2,5$ ns from 1 MHz to 500 MHz, (for the IEC 60603-7-1 interface) and from 1 MHz to 1 000 MHz (for the IEC 60603-7-71 interface).

Propagation delay test does not need to be performed, since it is assumed that connectors comply by design.

6.5.5 Delay skew

All pair combinations: $\leq 1,25$ ns

NOTE This characteristic is calculated from the individual propagation delay measurements and, as with propagation delay (6.5.4), it is assumed that connectors comply by design.

6.5.6 NEXT

Conditions:

IEC 60512-27-100 test 27c for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pair combinations, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors,

All pair combinations: $\geq 116,3 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 600 MHz.

All pair combinations: $\geq 60,73 - 40 \log(f/600)$ dB from 600 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 75 dB, the requirement shall revert to 75 dB.

6.5.7 Power sum NEXT (for information only)

Conditions:

For the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface

Mated connectors,

$$PS \text{ NEXT}_k = -10 \log \sum_{i=1, i \neq k}^n 10^{\frac{-NEXT_{ik}}{10}}$$

All pairs: $\geq 113,3 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 600 MHz.

All pairs: $\geq 57,73 - 40 \log(f/600)$ dB from 600 MHz to 1 000 MHz.

NOTE This characteristic is calculated from the individual NEXT loss measurements and connector compliance is achieved by compliance to the NEXT loss requirements (6.5.6).

6.5.8 FEXT

Conditions:

IEC 60512-27-100 Test 27d for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pair combinations, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors

All pair combinations $\geq 103,9 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 75 dB, the requirement shall revert to 75 dB.

6.5.9 Power sum FEXT (for information only)

Conditions:

For the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface

Mated connectors

$$PS \ FEXT_k = -10 \log \sum_{i=1, i \neq k}^n 10^{\frac{-FEXT_{ik}}{10}}$$

All pairs: $\geq 100,9 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to to 1 000 MHz.

NOTE This characteristic is calculated from the individual FEXT loss measurements and connector compliance is achieved by compliance to the FEXT loss requirements (6.5.8).

6.5.10 Transverse conversion loss

Conditions:

IEC 60512-27-100 Test 27f for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors

All pairs $\geq 68 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 50 dB, the requirement shall revert to 50 dB.

6.5.11 Transverse conversion transfer loss

Conditions:

IEC 60512-27-100 Test 27g for the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51.

For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.

Mated connectors

All pairs: $\geq 68 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 50 dB, the requirement shall revert to 50 dB.

6.5.12 Power sum alien (exogenous) NEXT

Conditions:

IEC 60512-25-9 Test 25i

For the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51

For the IEC 60603-7-71 interface

Mated connectors

$$PS \ ANEXT_k = -10 \log \left[\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 10^{\frac{-ANEXT_{kij}}{10}} \right]$$

All pairs: $\geq 125,5 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 72 dB, the requirement shall revert to 72 dB.

NOTE Power Sum Alien (Exogenous) NEXT cannot be determined by a mated connector in isolation. Connector compliance is achieved by assessing a connector's performance when mounted in accordance with the manufacturer's installation instructions for each mounting type assessed and in relation to all other significant connectors in close proximity (see IEC 60512-25-9).

6.5.13 Power sum alien (exogenous) FEXT

Conditions:

IEC 60512-25-9 Test 25i

For the IEC 60603-7-1 interface

Mated connectors

All pairs, see IEC 60603-7-51

For the IEC 60603-7-71 interface

Mated connectors

$$PS \ AFEXT_k = -10 \log \left[\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 10^{\frac{-AFEXT_{kij}}{10}} \right]$$

All pairs: $\geq 122 - 20 \log(f)$ dB from 1 MHz to 1 000 MHz.

Whenever the formula results in a value greater than 72 dB, the requirement shall revert to 72 dB.

NOTE Power Sum Alien (Exogenous) FEXT cannot be determined by a mated connector in isolation. Connector compliance is achieved by assessing a connector's performance when mounted in accordance with the manufacturer's installation instructions for each mounting type assessed and in relation to all other significant connectors in close proximity (see IEC 60512-25-9).

6.6 Mechanical

6.6.1 Mechanical operation

See 6.6.1 of IEC 60603-7.

6.6.2 Effectiveness of connector coupling devices

See 6.6.2 of IEC 60603-7.

6.6.3 Insertion and withdrawal forces

See 6.6.3 of IEC 60603-7-1.

7 Tests and test schedule

7.1 General

See 7.1 of IEC 60603-7.

7.2 Arrangement for contact resistance test

For useful information regarding contact resistance tests see 7.2 of IEC 60603-7.

7.3 Arrangement for vibration test

For useful information regarding the principle of vibration tests see 7.3 of IEC 60603-7.

7.4 Test procedures and measuring methods

See 7.4 of IEC 60603-7.

7.5 Preconditioning

See 7.5 of IEC 60603-7.

7.6 Wiring and mounting of specimens

7.6.1 Wiring

Wiring of these connectors shall take into account the wire and cable diameter of the cables defined in the IEC 61156 series as applicable by manufacturer's specification.

7.6.2 Mounting

See 7.6.2 of IEC 60603-7.

7.7 Test schedules

The test parameters required shall not be less than those listed in Clause 6.

7.7.1 Basic (minimum) test schedule

Not applicable.

7.7.2 Full test schedule

7.7.2.1 General

In addition to the test schedules of IEC 60603-7 and IEC 60603-7-1, one further group of two sets of mated connectors is required for group EP. The free connectors for group EP shall additionally meet the requirements of the IEC 60512-27-100 and IEC 60512-25-9.

NOTE Additional sets of connectors are required for the Power sum alien (exogenous) NEXT and Power sum alien (exogenous) FEXT (EP9 and EP10) measurements according to IEC 60512-25-9.

7.7.2.2 Test group P - preliminary

All the test group specimens shall be subjected to the preliminary groups P of IEC 60603-7 and IEC 60603-7-1.

7.7.2.3 Test group AP

See 7.7.2.3 of IEC 60603-7 and 7.7.2.3 of IEC 60603-7-1.

7.7.2.4 Test group BP

See 7.7.2.4 of IEC 60603-7 and 7.7.2.4 of IEC 60603-7-1.

7.7.2.5 Test group CP

See 7.7.2.5 of IEC 60603-7 and 7.7.2.5 of IEC 60603-7-1.

7.7.2.6 Test group DP

See 7.7.2.6 of IEC 60603-7 and 7.7.2.6 of IEC 60603-7-1.

7.7.2.7 Test group EP

Table 1 – Test group EP

Test phase	Test			Measurement to be performed		
	Title	IEC 60512 Test No.	Severity or condition of test	Title	IEC 60512 Test No.	Requirements
EP1			All pairs, one direction	Insertion loss	Test 27a for the IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	Per 6.5.2
EP2			All pair combinations, both directions (pair to pair)	NEXT	Test 27c for the IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	Per 6.5.6
EP3			All pairs, both directions	Return loss	Test 27b for the IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	Per 6.5.3
EP4			All pair	FEXT	Test 27d for the	Per 6.5.8

Test phase	Test			Measurement to be performed		
	Title	IEC 60512 Test No.	Severity or condition of test	Title	IEC 60512 Test No.	Requirements
			combinations, both directions (pair to pair)		IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	
EP5			All pairs, both directions	TCL	Test 27f for the IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	Per 6.5.10
EP6			All pairs, both directions	TCTL	Test 27g for the IEC 60603-7-1 interface. For the IEC 60603-7-71 interface see the relevant clause in IEC 60603-7-7.	Per 6.5.11
EP7	Input to output d.c. resistance		Measurement points as defined in 6.4 All input/output conductor paths	Millivolt level method	Test 2a	Per 6.4
EP8	Resistance unbalance		Measurement points as defined in 6.4 All input/output connector path combinations	Millivolt level method	Test 2a	Per 6.4
EP9			All pairs, both directions	PS ANEXT	Test 25i	Per 6.5.12
EP10			All pairs, both directions	PS AFEXT	Test 25i	Per 6.5.13

NOTE 1 All measurements to be performed on mated connectors.

NOTE 2 Although the mated free connector can be different according to the requirement of the test standards, the same fixed connectors shall be used for each of the tests.

7.7.2.8 Test group FP

See 7.7.2.8 of IEC 60603-7.

7.7.2.9 Test group GP

See 7.7.2.9 of IEC 60603-7-1.

Bibliography

IEC 60512-2-1: *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2a: Contact resistance – Millivolt level method*

IEC 60512-26-100:2008, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 26-100: Measurement setup, test and reference arrangements and measurements for connectors according to IEC 60603-7 – Tests 26a to 26g*

IEC 62153-4-12, *Metallic communication cable test methods – Part 4-12: Electromagnetic Compatibility (EMC) – Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware – Absorbing clamp method*

ISO/IEC 11801, *Information technology – Generic cabling for customer premises*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	20
INTRODUCTION.....	22
1 Généralités.....	23
1.1 Domaine d'application	23
1.2 Références normatives.....	23
2 Termes et définitions	24
3 Caractéristiques communes et vue isométrique	24
4 Sorties de câble et connexions internes – Embases et fiches	24
5 Calibres.....	24
6 Caractéristiques	24
6.1 Généralités.....	24
6.2 Affectation et groupement des broches et des paires	24
6.3 Classification en catégories climatiques	24
6.4 Caractéristiques électriques	25
6.5 Caractéristiques de transmission.....	25
6.5.1 Généralités.....	25
6.5.2 Perte d'insertion	25
6.5.3 Affaiblissement de réflexion.....	26
6.5.4 Temps de propagation.....	26
6.5.5 Dispersion du temps de propagation.....	26
6.5.6 Affaiblissement paradiaphonique (NEXT).....	26
6.5.7 Puissance cumulée d'affaiblissement paradiaphonique (pour information uniquement).....	26
6.5.8 Affaiblissement télédiaphonique	27
6.5.9 Puissance cumulée d'affaiblissement télédiaphonique (pour information uniquement).....	27
6.5.10 Affaiblissement de conversion transverse	27
6.5.11 Affaiblissement de transfert de conversion transverse	28
6.5.12 Puissance de paradiaphonie exogène cumulée	28
6.5.13 Puissance de paradiaphonie exogène cumulée	28
6.6 Essais mécaniques.....	29
6.6.1 Fonctionnement mécanique	29
6.6.2 Efficacité des dispositifs d'accouplement des connecteurs	29
6.6.3 Forces d'insertion et d'extraction	29
7 Essais et programmes d'essai	29
7.1 Généralités.....	29
7.2 Disposition pour l'essai de la résistance de contact.....	29
7.3 Disposition pour l'essai de vibration	29
7.4 Procédures d'essai et méthodes de mesure	29
7.5 Préconditionnement.....	29
7.6 Câblage et montage des spécimens	29
7.6.1 Câblage.....	29
7.6.2 Montage	30
7.7 Programmes d'essais	30
7.7.1 Programme d'essais de base (minimal)	30
7.7.2 Programme d'essais complet.....	30

Bibliographie.....	33
Tableau 1 – Groupe d’essais EP	30

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 7-71: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 1 000 MHz

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60603-7-71 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/2173/FDIS	48B/2199/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60603, présentées sous le titre général *Connecteurs pour équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de la CEI.


Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60603-7-71:2010

INTRODUCTION

La CEI 60603-7 est la spécification fondamentale de toute la série. Les spécifications ultérieures ne dupliquent pas les informations indiquées dans ce document fondamental, mais énumèrent uniquement les exigences supplémentaires. Afin d'obtenir la spécification complète d'un composant ayant un numéro de document plus élevé, tous les documents de numéros inférieurs doivent être pris en compte. Le schéma suivant présente les relations entre les documents:



CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

Partie 7-71: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 1 000 MHz

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60603 couvre les fiches et les embases blindées à 8 voies et spécifie les exigences dimensionnelles, mécaniques, électriques et environnementales ainsi que les essais dans la CEI 60603-7 et elle spécifie les exigences de transmission électrique y compris la puissance de diaphonie exogène cumulée pour des fréquences jusqu'à 1 000 MHz.

Ces connecteurs sont normalement utilisés comme connecteurs de catégorie 7_A dans les systèmes de câblage de classe F_A spécifiés dans l'ISO/CEI 11801.

Ces connecteurs sont accouplables et interopérables avec les autres connecteurs de la série CEI 60603-7 comme cela est défini à l'Article 2 de la CEI 60603-7-1 et de la CEI 60603-7-7.

Ces connecteurs offrent une compatibilité amont avec les autres connecteurs de la série CEI 60603-7.

NOTE Catégories de performance de transmission: dans la présente norme CEI, lorsque le terme "catégorie" est utilisé en référence aux performances de transmission, il renvoie aux catégories définies par l'ISO/CEI 11801.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60512-1-100, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 1-100: Généralités – Publications applicables*

CEI 60512-25-9, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 25-9: Essais d'intégrité des signaux – Essai 25i: Diaphonie exogène*

CEI 60512-27-100:2009, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 27-100: Essais d'intégrité des signaux jusqu'à 500 MHz sur les connecteurs de la série CEI 60603-7 – Essais 27a à 27g*

CEI 60603-7:2008, *Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7: Spécification particulière pour les fiches et les embases non écrantées à 8 voies*

CEI 60603-7-1:2009, *Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies*

CEI 60603-7-7:2006, *Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 600 MHz*

CEI 61156 (toutes les parties): *Câbles multiconducteurs à paires symétriques et quartes pour transmissions numériques*

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEI 60603-7, Article 2, s'appliquent, ainsi que ce qui suit.

2.1

compatibilité amont

l'exigence de compatibilité amont assure qu'une fiche ou une embase conforme à la présente norme, qui est accouplée à une embase ou une fiche d'un connecteur à plus basse fréquence conforme à la série CEI 60603-7, satisfait à toutes les exigences de la série CEI 60603-7 applicables à ces connecteurs à plus basse fréquence

3 Caractéristiques communes et vue isométrique

Voir l'Article 3 de la CEI 60603-7-1 et de la CEI 60603-7-7 pour ce qui concerne les dimensions, les différentes vues et les exigences.

4 Sorties de câble et connexions internes – Embases et fiches

Voir l'Article 4 de la CEI 60603-7-7 pour ce qui concerne les types de terminaisons de câbles et de connexions internes.

5 Calibres

Les calibres tels qu'ils sont définis à l'Article 5 de la CEI 60603-7, de la CEI 60603-7-1 et de la CEI 60603-7-7 doivent s'appliquer.

6 Caractéristiques

6.1 Généralités

Les connecteurs conformes à la CEI 60603-7-71 doivent aussi être conformes à toutes les exigences applicables spécifiées par la CEI 60603-7-1 ainsi qu'à celles spécifiées par la CEI 60603-7-7.

6.2 Affectation et groupement des broches et des paires

L'affectation et le groupement des broches et des paires de 6.2 de la CEI 60603-7-7 s'applique.

6.3 Classification en catégories climatiques

Les connecteurs conformes à la CEI 60603-7-71 sont classés dans les mêmes catégories climatiques que celles définies par la CEI 60603-7.

6.4 Caractéristiques électriques

Les connecteurs conformes à la CEI 60603-7-71 doivent aussi être conformes aux caractéristiques électriques spécifiées par la CEI 60603-7-1. En plus, l'impédance de transfert des connecteurs CEI 60603-7-71 satisfera les besoins suivants:

Conditions:

CEI 60512-26-100, Essai 26e

Connecteurs accouplés, terminaison avec chaque construction de câble autorisée pour ces connecteurs.

Tous les types: $\leq 0,05f^{0,3} \Omega$ de 1 MHz à 10 MHz

$\leq 0,01f \Omega$ de 10 MHz à 80 MHz

où f est la fréquence en MHz

6.5 Caractéristiques de transmission

6.5.1 Généralités

La conformité à la présente norme concernant les caractéristiques de transmission, est déterminée conformément aux méthodes d'essai spécifiques décrites dans le groupe d'essai EP, voir le Tableau 1. L'interopérabilité des connecteurs conformes à la présente norme doit être démontrée en soumettant les embases à des essais conformes à la CEI 60512-27-100¹⁾ avec toute la gamme des fiches, de 1 MHz à 500 MHz (dans le cas de l'interface CEI 60603-7-1), et conformes à une future norme CEI, de 1 MHz à 1 000 MHz (dans le cas de l'interface CEI 60603-7-71). La conformité à la présente norme concernant la puissance de paradiaphonie exogène cumulée est déterminée conformément aux méthodes d'essais spécifiques décrites dans la CEI 60512-25-9 (pour les interfaces CEI 60603-7-1 et CEI 60603-7-71). Pour les interfaces CEI 60603-7-71, les exigences de puissance de paradiaphonie exogène cumulée de la CEI 60603-7-51 sont satisfaites par conception.

Les performances de transmission en fonction de la compatibilité ascendante doivent être démontrées en soumettant les embases aux essais avec toute la gamme des fiches décrites dans la future CEI 60512-27-100 (pour l'interface CEI 60603-7-1) et une future norme CEI (pour l'interface CEI 60603-7-71), et la CEI 60512-25-9.

Toutes les exigences relatives aux performances de transmission s'appliquent entre les plans de référence spécifiés dans la future CEI 60512-27-100.

NOTE Dans les paragraphes suivants, f est la fréquence exprimée en MHz.

6.5.2 Perte d'insertion

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27a pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés

Toutes les paires: $\leq 0,02 \sqrt{f} \text{ dB}$, de 1 MHz à 1 000 MHz.

¹⁾ En ce qui concerne les performances de transmission, l'interopérabilité et la compatibilité amont, la CEI 60512-26-100 peut aussi être utilisée comme alternative à la future CEI 60512-27-100 pour les matériels de connexion qui ont été qualifiés précédemment selon la CEI 60603-7-7, édition 1. Il doit être mentionné quand la CEI 60512-26-100 est utilisée.

Dès que la formule donne une valeur inférieure à 0,1 dB, l'exigence doit revenir à 0,1 dB.

6.5.3 Affaiblissement de réflexion

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27b pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés

Toutes les paires: $\geq 68 - 20 \log(f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

Dès que l'exigence donne une valeur supérieure à 30 dB, l'exigence doit revenir à 30 dB.

Dès que la formule donne une valeur inférieure à 10 dB, l'exigence doit revenir à 10 dB.

6.5.4 Temps de propagation

Toutes les paires: $\leq 2,5$ ns, de 1 MHz à 500 MHz (pour l'interface CEI 60603-7-1) et de 1 MHz à 1 000 MHz (pour l'interface CEI 60603-7-71).

La réalisation de l'essai de temps de propagation n'est pas nécessaire, dans la mesure où l'on estime que les connecteurs sont conformes par conception.

6.5.5 Dispersion du temps de propagation

Toutes les combinaisons de paires: $\leq 1,25$ ns

NOTE Cette caractéristique est calculée à partir des mesures individuelles du temps de propagation et, comme avec le temps de propagation (6.5.4), on estime que les connecteurs sont conformes par leur conception.

6.5.6 Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27c pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés,

Toutes les combinaisons de paires: $\geq 116,3 - 20 \log(f)$ dB, de 1 MHz à 600 MHz.

Toutes les combinaisons de paires: $\geq 60,73 - 40 \log(f/600)$ dB, de 600 MHz à 1 000 MHz.

Dès que la formule donne une valeur supérieure à 75 dB, l'exigence doit revenir à 75 dB.

6.5.7 Puissance cumulée d'affaiblissement paradiaphonique (pour information uniquement)

Conditions:

Pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71

Connecteurs accouplés,

$$PS \text{ } NEXT_k = -10 \log \sum_{i=1, i \neq k}^n 10^{\frac{-NEXT_{ik}}{10}}$$

Toutes les paires: $\geq 113,3 - 20 \log (f)$ dB, de 1 MHz à 600 MHz.

Toutes les paires: $\geq 57,73 - 40 \log (f/600)$ dB, de 600 MHz à 1 000 MHz.

NOTE Cette caractéristique est calculée à partir des mesures individuelles d'affaiblissement paradiaphonique et la conformité du connecteur est obtenue par conformité aux exigences d'affaiblissement paradiaphonique (6.5.6).

6.5.8 Affaiblissement télédiaphonique

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27d pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les combinaisons de paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés.

Toutes les combinaisons de paires: $\geq 103,9 - 20 \log (f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

Dès que la formule donne une valeur supérieure à 75 dB, l'exigence doit revenir à 75 dB.

6.5.9 Puissance cumulée d'affaiblissement télédiaphonique (pour information uniquement)

Conditions:

Pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71

Connecteurs accouplés,

$$PS \text{ } FEXT_k = -10 \log \sum_{i=1, i \neq k}^n 10^{\frac{-FEXT_{ik}}{10}}$$

Toutes les paires: $\geq 100,9 - 20 \log (f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

NOTE Cette caractéristique est calculée à partir des mesures individuelles d'affaiblissement télédiaphonique et la conformité du connecteur est obtenue par conformité aux exigences d'affaiblissement télédiaphonique (6.5.8).

6.5.10 Affaiblissement de conversion transverse

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27f pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés

Toutes les paires: $\geq 68-20\log(f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

Dès que la formule donne une valeur supérieure à 50 dB, l'exigence doit revenir à 50 dB.

6.5.11 Affaiblissement de transfert de conversion transverse

Conditions:

CEI 60512-27-100 Essai 27g pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51.

Pour l'interface CEI 60603-7-71, voir l'article correspondant de la CEI 60603-7-7.

Connecteurs accouplés

Toutes les paires: $\geq 68-20\log(f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

Dès que la formule donne une valeur supérieure à 50 dB, l'exigence doit revenir à 50 dB.

6.5.12 Puissance de paradiaphonie exogène cumulée (NEXT)

Conditions:

CEI 60512-25-9 Essai 25i

Pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51

Pour l'interface CEI 60603-7-71

Connecteurs accouplés

$$PS \quad ANEXT_k = -10 \log \left[\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 10^{\frac{-ANEXT_{kij}}{10}} \right]$$

Toutes les paires: $\geq 125,5-20\log(f)$ dB, de 1 MHz à 1 000 MHz.

Dès que la formule donne une valeur supérieure à 72 dB, l'exigence doit revenir à 72 dB.

NOTE La somme des puissances de paradiaphonie exogène ne peut pas être déterminée par un connecteur accouplé isolé. La conformité du connecteur est obtenue en évaluant une performance du connecteur lorsqu'il est monté conformément aux instructions d'installation du fabricant pour chaque type de montage évalué et en relation avec tous les autres connecteurs significatifs à proximité (voir la CEI 60512-25-9).

6.5.13 Puissance de télédiaphonie exogène cumulée (FEXT)

Conditions:

CEI 60512-25-9 Essai 25i

Pour l'interface CEI 60603-7-1

Connecteurs accouplés

Toutes les paires, voir la CEI 60603-7-51

Pour l'interface CEI 60603-7-71

Connecteurs accouplés