

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Miscellaneous lampholders –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

Douilles diverses pour lampes –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2023 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, ...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 300 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 19 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 300 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 19 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Miscellaneous lampholders –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

Douilles diverses pour lampes –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.140.10

ISBN 978-2-8322-6933-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



Miscellaneous lampholders –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

Douilles diverses pour lampes –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 General requirements	7
5 General conditions for tests	7
5.1 GX16t-5 lampholders	7
5.2 GJ6.6 lampholders	10
6 Classification	10
7 Marking	11
8 Protection against electric shock	11
8.1 GX16t-5 contact making during insertion	11
8.2 GJ6.6 contact making during insertion	11
9 Terminals	12
10 Provision for earthing	12
11 Construction	12
11.1 Absence of lamp support	12
11.2 Seating position	12
11.3 Contact force	12
11.3.1 Gx16t-5 lampholders	12
11.3.2 GJ6.6 lampholders	13
11.4 Holder dimensions	13
11.4.1 General	13
11.4.2 GX16t-5 lampholders	13
11.4.3 GJ6.6 lampholders	15
12 Moisture resistance, insulation resistance and electric strength	15
13 Mechanical strength	15
14 Screws, current-carrying parts and connections	15
15 Creepage distances and clearances	15
16 Endurance	15
17 Resistance to heat and fire	15
18 Resistance to excessive residual stresses (season cracking) and to rusting	16
Annex A (normative) Lampholders covered by this standard	17
Annex B (normative) Test probes for checking gasket sleeves on lampholders for higher IP protection	18
Annex C (informative) Explanatory details for the installation of lampholders according to 11.1	19
Bibliography	20
Figure 1 – Mounting sheet	8
Figure 2 – Fixture for the testing of lampholder flexibility	9
Figure 3 – Test cap GX16t-5	10
Figure 4 – Mounting jig for the testing of lampholders	14

Figure B.1 – Test probes for checking gasket sleeves.....	18
Figure C.1 – Examples of lampholders.....	19
Table A.1 – Lampholders covered by this standard	17

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MISCELLANEOUS LAMPHOLDERS –

Part 2-3: Particular requirements –
Lampholders for double-capped linear LED lamps

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60838-2-3 edition 1.1 contains the first edition (2016-05) [documents 34B/1851/FDIS and 34B/1857/RVD] and its amendment 1 (2023-04) [documents 34B/2150/CDV and 34B/2167/RVC].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 60838-2-3 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 2-3 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60838-1 and its amendments. It was established on the basis of the fifth edition (2016) of that standard.

A list of all parts in the IEC 60838 series, published under the general title *Miscellaneous lampholders*, can be found on the IEC website.

In this standard the following print types are used:

- *test specifications and compliance statements: in italic type*;
- NOTES: in small roman type.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

MISCELLANEOUS LAMPHOLDERS –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

1 Scope

This part of IEC 60838-2 applies to lampholders for double-capped linear LED lamps intended for building-in (to be used for general lighting service and with caps as listed in Annex A). Lampholders within the scope of this standard do not include heat management.

Double-capped linear LED lamps can also be used with lampholders originally been designated for other technologies. The requirements for these lampholders are covered by separate standards.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

Clause 2 of IEC 60838-1 applies, together with the following additions.

IEC 60061-2, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders*

IEC 60061-3, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges*

IEC 60838-1, *Miscellaneous lamp holders – Part 1: General requirements and tests*

IEC 62504, *General lighting – Light emitting diode (LED) products and related equipment – Terms and definitions*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60838-1 and in IEC 62504, as well as the following apply.

3.1

independent lampholder

lampholder so designed that it can be mounted separately from a luminaire, while at the same time providing all the necessary protection according to its classification and marking

[SOURCE: IEC 60238:2004, 2.5]

3.2

flexible lampholder for linear double-capped LED lamp

flexible lampholder

lampholder in which the base of each holder is rigidly mounted in the luminaire but which has one or both of the lampholders so designed as to allow axial movement of the contacts

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

[SOURCE: IEC 60400:2008 and IEC 60400:2008/AMD1:2011, 2.3, modified]

3.3

inflexible lampholder for linear double-capped LED lamp

inflexible lampholder

lampholder intended for rigid mounting and in which no axial movement of the contacts is provided or is needed, either for the insertion and removal of the lamp or as compensation for variation in lamp lengths

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.4, modified]

3.4

flexibly mounted lampholder for linear double-capped LED lamp

flexibly mounted lampholder

pair of lampholders which do not in themselves provide for any axial movement of the contact system but which are intended to be mounted in a luminaire in a specified manner so that the combination provides the necessary axial movement of the contact system

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.5, modified]

4 General requirements

The requirements of Clause 4 of IEC 60838-1 apply.

5 General conditions for tests


5.1 GX16t-5 lampholders

The requirements of Clause 5 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

5.1 In the case of flexible and inflexible lampholders (see 3.2 and 3.3 respectively), the specimens are mounted on two pairs of mounting sheets as specified in Figure 1.

One pair of holders is mounted so as to represent the minimum mounting distance for this pair of holders according to the manufacturer's mounting instructions; the other pair is mounted at the maximum distance. The matching mounting sheets are marked.

Together with these specimens, the manufacturer's mounting instructions (see 8.1) shall be supplied.



Key

^a This side shall be marked.

For holders requiring a vertical mounting surface, a steel angle shall be added to the mounting sheet.


When applying a force of 50 N to this angle in the height and in the direction of the lampholder axis, the lampholder shall not deviate by more than 0,2 mm from its original position.

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the mounting sheet.

Reference	Dimension mm	Tolerance mm
P	70	±0,1
Q	60	±0,1
R	2	±0,5
S ^b	1,0	±0,05
^b If the holder is designed for a lower material thickness, only the area required for the mounting of the holder is reduced to this specific value.		

Figure 1 – Mounting sheet

In case of doubt as to whether a lampholder GX16t-5 provides the required axial movement of the contacts, a test with the device shown in Figure 2 may be carried out.



IEC

Key

The fixture shown is intended for testing single lampholders. For testing twin-lampholders, modifications will be necessary.

PURPOSE: To check, in case of doubt, whether the lampholder shall be considered as a flexible or an inflexible one.

TESTING: The holder, mounted on the mounting sheet, is placed on the support and the test cap is inserted into the holder. The mounting sheet is then moved in such a way that the test cap^b is fixed between holder and fixture frame without clearance. In this position the mounting sheet is fixed by the use of the clamping jaws. A force is applied via the plunger to the test cap until the specified plunger travel^a is achieved. The force required shall not exceed 30 N for lampholders GX16t-5. This procedure is repeated 10 times.

After this test, no clearance shall exist between test cap and fixture frame, nor between test cap and holder. If the holder complies, it is deemed to be a flexible lampholder; if not it is an inflexible one.


^a The plunger travel is equal to the required minimum axial contact movement, which is:

- for a pair of holders: 3 mm (under consideration) + mounting tolerance, according to the manufacturer's instructions (see 7.1 of IEC 60838-1).

If the combined pair of holders consists of two flexible holders, each holder has to provide half of the required contact movement.

^b The relevant test caps are described in Figure 3.

Figure 2 – Fixture for the testing of lampholder flexibility



IEC

Key

- ^a This part of the gauge and the cap pins shall be of hardened steel.

Reference	Dimension mm	Tolerance mm
A ^b	26,5	±0,1
B	1,0	±0,02
C	4,0	±0,02
D	16,00	±0,05
D1	20,0	±0,05
F	7,31	±0,05
H ^b	35,0	±0,1
r ^b	0,5	+0,3 –0,0

^b These test caps differ from the test caps used in Clause 13 by the material and the additional dimensions A, H and r.

Figure 3 – Test cap GX16t-5**5.2 GJ6.6 lampholders**

For a pair of GJ6.6 inflexible lampholders, the axial tolerances shall conform to IEC 60061-2, sheet 7005-188-1 (Mounting distance of a combined pair of inflexible lampholders).

NOTE GJ6.6 lampholders are classified as inflexible (see 3.3).

6 Classification

The requirements of Clause 6 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

6.1 According to the flexibility for axial movement of lamp length:

- flexible lampholders;
- inflexible lampholders.

7 Marking

The requirements of Clause 7 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

7.1 The instructions supplied by the holder manufacturer or responsible vendor in order to ensure correct mounting and operation of a pair of holders for linear double-capped LED lamps shall contain at least the following information:

- method of mounting: for flexibly mounted holders, it shall be clearly stated whether both or only one of the methods of mounting is intended;

NOTE A pair of flexible holders could consist of two holders each having a spring or one holder having a spring and a second without a spring. The two methods of mounting are with and without a separate spring for flexible mounting.

- mounting distance, with tolerance or reference to standard sheets;
- which holders shall be used as a pair;
- required mounting plate thickness, if the holder is designed for screwless mounting.

The above information may be part of the manufacturer's or responsible vendor's catalogue.

Compliance is checked by inspection.

8 Protection against electric shock

The requirements of Clause 8 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

8.1 GX16t-5 contact making during insertion

Protection against electric shock shall be ensured when a lamp is inserted into a lampholder at an angle not greater than 5° from the axis of the normal inserted position of the lamp.

Lampholders incorporating a rotating part shall be tested with this part in the position of normal lamp insertion.

NOTE 1 For further information see Figure C.1 d).

Compliance is checked as follows:

- *by means of the gauge B as per IEC 60061-3, standard sheet 7006-183B (Double ended "GO" gauges for a combined pair of lampholders) and the standard test finger specified in IEC 60529.*

NOTE 2 To prevent electrical contact between the test finger and the metal body of gauge II, the "cap" face of the gauge is covered with insulating material, having a thickness not exceeding 0,1 mm.

8.2 GJ6.6 contact making during insertion

GJ6.6t, GJ6.6d-1 and GJ6.6d-2 lampholders shall provide protection against electric shock during the lamp insertion to the holder.

Compliance is checked by measurement or by using the contact making test gauge for holders specified in IEC 60061-3, sheet 7006-188-X.

NOTE 1 GJ6.6 lamps are inserted by snapping into the lampholder. The orientation is mechanically ensured prior to making electrical contact. Mechanical protection against electric shock is provided by inaccessible electrical contacts.

NOTE 2 The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

9 Terminals

The requirements of Clause 9 of IEC 60838-1 apply.

10 Provision for earthing

The requirements of Clause 10 of IEC 60838-1 apply.

11 Construction

The requirements of Clause 11 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

11.1 Absence of lamp support

In case of absence of any additional lamp support (e.g. gasket sleeves for IP rated lampholders), only lampholder incorporating a rotating part are allowed, no side entry lampholder is permitted. This requirement does not apply to single contact lampholders.

NOTE 1 A side entry holder is a holder where the cap pins enter the insertion slot(s) of the holder in a direction perpendicular to the lamp axis (parallel entry). For further information see Figures C.1 a), C.1 b) and C.1 c).

NOTE 2 GJ6.6 lampholders provide additional lamp support inherently by incorporating a closure of the holder to the lamp cap. The lampholder is side entry from the lamp axis perspective but the cap pins are axial entry into the holder.

11.2 Seating position

Lampholders shall be so constructed, that the seating position of the lamp is clearly noticed when inserting the lamp.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

11.3 Contact force

11.3.1 Gx16t-5 lampholders

Lampholders shall be so designed that adequate contact force is provided.

- a) For bi-pin lampholders, making contact mainly along one side of each pin of the cap, the contact force is measured with a single-ended gauge having dimensions and pin distances according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3, gauges E and G.

The contact force shall be between:

- 2 N and 30 N for lampholders not providing support to prevent bending of the lamp pins;
- 2 N and 45 N for lampholders, when the lamp pins are supported by the holder construction.

First the maximum contact force is measured with a pin distance as shown for gauge G. This is followed by measurement of the minimum contact force with the pin distance of gauge E.

- b) For single-pin lampholders the contact force is measured with a single-ended gauge having dimensions according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3, gauges E and G.

The contact force shall be between 2 N and 25 N.

- c) For bi-pin lampholders the torque required for the insertion and removal of the lamp shall be measured with single-ended gauges having pin dimensions and pin distances according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3 gauges G and F.

The torque required to insert the gauges until the position representing the operating position of the lamp is reached, shall not exceed 0,5 Nm.

The torque required to clear the gauges from the normal seated position shall be between 0,1 Nm and 0,5 Nm.

During complete removal of the gauges, the maximum values shall not be exceeded.

During force and torque testing, care should be taken that the front face of the gauges is kept parallel with the holder face.

As a preconditioning cycle, there shall be one clockwise and one anticlockwise rotation, or one insertion and withdrawal routine of each test device, before the initial measurement is taken.

11.3.2 GJ6.6 lampholders

Lampholders shall be so designed that adequate contact force is provided.

Adequate contact force is tested for GJ6.6 lampholders by two gauges:

- retention force gauge for GJ6.6 lampholders;
- contact making test gauge for GJ6.6 holders.

Compliance is checked by measurement or passing both of the following IEC 60061-3 gauge test procedures:

- *gauge sheet 7006-188-X, retention force gauge for GJ6.6 lampholders;*
- *gauge sheet 7006-188-X, contact making test gauge for GJ6.6 holders.*

NOTE The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

11.4 Holder dimensions

11.4.1 General

Lampholders shall comply with the relevant standard sheets of IEC 60061-2 with regard to the holder dimensions.

11.4.2 GX16t-5 lampholders


Compliance is checked as follows:

- *With two pairs of matching holders mounted in the mounting jig shown in Figure 4 and by use of the relevant "GO" gauges and the relevant gauges for testing contact-making.*
- *Lampholders which, due to their design, do not allow testing in the mounting jig, and flexibly mounted lampholders (see 3.4) shall be tested together with the relevant luminaire and by use of the relevant gauges adapted to the specific lamp length according to standard sheet 7005-183 of IEC 60061-2.*

When testing contact-making, the gauges are pushed in the direction of each of the holder faces in turn with a force of 10 N. For holders with a limited mass of 500 g for the lamp, the force is limited to 5 N.

When testing in the mounting jig, this force can be achieved by vertical position of the gauge.

For lampholders intended for use with more than one lamp at the same time, additional mass according to the number of lamps is placed on the lampholder face.

**Key**

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the jig.

^a For certain lampholders, for example twin lampholders, it may be necessary to use two-piece clamping jaws.

Reference	Dimension mm	Tolérance mm
Z	b	±0,05
p	65	±0,1
q	60,2	+0,1 -0,0
r	5	±0,1
t	40	±0,1

^b Z = 589,9 mm for testing lampholders GX16t-5 (derived from dimension $A_{\max}$ of a 14,5 W lamp, see IEC 62931).

PURPOSE: Testing of a combined pair of holders regarding compliance with the specified "Go" gauges and those for testing contact-making.

TESTING: The mounting sheets with a pair of matching pair-of holders are inserted into the mouting jig, pressed against the stop and fixed by use of the clamping jaws. In this position, the gauges are applied.

Figure 4 – Mounting jig for the testing of lampholders

11.4.3 GJ6.6 lampholders

Dimensional compliance of GJ6.6 lampholders to the specifications in IEC 60061-2 is checked by measurement or by the following gauges specified in IEC 60061-3:

- *gauge sheet 7006-188-X, contact making test gauge for GJ6.6 holders;*
- *gauge sheet 7006-188-X, hole locator "GO" gauge for GJ6.6 holders.*

NOTE The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

12 Moisture resistance, insulation resistance and electric strength

The requirements of Clause 12 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

12.1 In the case of holders provided with IP code marking, the enclosure shall provide the degree of protection against dust or moisture in accordance with the classification of the holders after installation.

Compliance is checked by testing in accordance with the relevant requirements of IEC 60598-1 appropriate to the holder marking.

The insulation resistance and electric strength are checked in accordance with 12.2 of IEC 60838-1 .

The holders are mounted as in normal use and fitted either with test probes of minimum and maximum diameter according to Annex B for which the holders are designed, or, if available, with lamps of the smallest and largest diameters as required by Annex B.

Before the tests, the holders are heated and brought to a stable operating temperature either by operating the lamp or with the test probes by heating within the heating cabinet at a temperature according to the T-marking of the holder.

NOTE This test is for type test approval of the lampholder only and does not replace luminaire testing.

13 Mechanical strength

The requirements of Clause 13 of IEC 60838-1 apply.

14 Screws, current-carrying parts and connections

The requirements of Clause 14 of IEC 60838-1 apply.

15 Creepage distances and clearances

The requirements of Clause 15 of IEC 60838-1 apply.

16 Endurance

The requirements of Clause 16 of IEC 60838-1 apply.

17 Resistance to heat and fire

The requirements of Clause 17 of IEC 60838-1 apply.

18 Resistance to excessive residual stresses (season cracking) and to rusting

The requirements of Clause 18 of IEC 60838-1 apply.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

Annex A (normative)

Lampholders covered by this standard


Independent and built-in lampholders used with double-capped linear LED lamps provided with the caps listed ~~below~~ in Table A.1 are covered by this standard (see the scope).

Table A.1 – Lampholders covered by this standard

Lampholder	Lampholder sheet (see IEC 60061-2)
GX16t-5	7005-183
GJ6.6t	7005-188
GJ6.6d-1	7005-188
GJ6.6d-2	7005-188
GJ6.6	7005-188

Annex B (normative)

Test probes for checking gasket sleeves on lampholders for higher IP protection



Key

Reference	Dimension for nominal lamp diameter ^{b c}					Tolerance
	16	26	28	32	38	
A1	16,7	26,5	29,5	34,0	39,0	+0,01 -0,01
A2	15,3	24,5	26,5	31,0	36,0	+0,01 -0,01
N ^a	15					nominal
R	0,5					+0,1 -0,1

^a This part of the gauge shall not be used for sealing checking as in this area the glass tube of the lamp is not defined in shape and tolerance. The test probe has to be fully inserted into the holder and the sealing position shall not be within dimension N

^b Values for other nominal diameters are under consideration.

^c Coated lamps, for example fragment retention lamps, may need other dimensions.

The table does not lay claim to be exhaustive. In different countries, other tube diameters may be permissible. The table may be amended based on information received from different countries.

Surface finish: Ra = 0,4 µm

Figure B.1 – Test probes for checking gasket sleeves

Annex C (informative)

Explanatory details for the installation of lampholders according to 11.1




Figure C.1 – Examples of lampholders

Bibliography

IEC 60400:2008, *Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders*
IEC 60400:2008/AMD1:2011
IEC 60400:2008/AMD2:2014

IEC 62931, *GX16t-5 capped tubular led lamp – Safety specification*¹

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

¹ Under consideration.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	24
1 Domaine d'application	26
2 Références normatives	26
3 Termes et définitions	26
4 Exigences générales	27
5 Généralités sur les essais.....	27
5.1 Douilles GX16t-5.....	27
5.2 Douilles GJ6.6	30
6 Classification.....	30
7 Marquage	31
8 Protection contre les chocs électriques.....	31
8.1 Établissement du contact de la douille Gx16t-5 en cours d'insertion.....	31
8.2 Établissement du contact de la douille GJ6.6 en cours d'insertion.....	31
9 Bornes.....	32
10 Dispositions de mise à la terre.....	32
11 Construction	32
11.1 Absence de support de lampe	32
11.2 Position d'appui	32
11.3 Force de contact.....	32
11.3.1 Douilles Gx16t-5.....	32
11.3.2 Douilles GJ6.6.....	33
11.4 Dimensions des douilles	33
11.4.1 Généralités.....	33
11.4.2 Douilles GX16t-5	33
11.4.3 Douilles GJ6.6.....	35
12 Résistance à l'humidité, résistance d'isolement et rigidité diélectrique	36
13 Résistance mécanique.....	36
14 Vis, pièces conductrices et connexions.....	36
15 Lignes de fuite et distance d'isolement	36
16 Endurance.....	36
17 Résistance à la chaleur et au feu.....	36
18 Résistance aux contraintes résiduelles excessives (fissuration intercristalline) et à la rouille	37
Annexe A (normative) Douilles couvertes par la présente norme.....	38
Annexe B (normative) Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité sur les douilles pour une protection IP plus élevée	39
Annexe C (informative) Détails explicatifs pour l'installation de douilles selon 11.1	40
Bibliographie.....	41
Figure 1 – Plaque de montage	28
Figure 2 – Dispositif d'essai pour déterminer la flexibilité d'une douille	29
Figure 3 – Culot d'essai GX16t-5	30
Figure 4 – Gabarit-support de montage pour l'essai des douilles.....	35

Figure B.1 – Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité	39
Figure C.1 – Exemples de douilles	40
Tableau A.1 – Douilles couvertes par la présente norme.....	38

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DOUILLES DIVERSES POUR LAMPES –

**Partie 2-3: Exigences particulières –
Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60838-2-3 édition 1.1 contient la première édition (2016-05) [documents 34B/1851/FDIS et 34B/1857/RVD] et son amendement 1 (2023-04) [documents 34B/2150/CDV et 34B/2167/RVC].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60838-2-3 a été établie par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Partie 2-3 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 60838-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la cinquième édition (2016) de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60838, publiées sous le titre général *Douilles diverses pour lampes*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- *spécifications d'essais et énoncés concernant la conformité: en italique;*
- NOTES: en petits caractères romains.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

DOUILLES DIVERSES POUR LAMPES –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60838-2 s'applique aux douilles pour lampes LED (*Light-emitting diode* – Diode électroluminescente) linéaires à deux culots prévues pour être incorporées (destinées à l'éclairage général et possédant les culots figurant à l'Annexe A). Les douilles relevant du domaine d'application de la présente norme n'incluent pas la gestion de la chaleur.

Les lampes LED linéaires à deux culots peuvent également être utilisées avec des douilles initialement destinées à d'autres technologies. Les exigences relatives à ces douilles font l'objet de normes distinctes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

L'Article 2 de l'IEC 60838-1 s'applique avec les ajouts suivants.

IEC 60061-2, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles*

IEC 60061-3, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres*

IEC 60838-1, *Douilles diverses pour lampes – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 62504, *Éclairage général – Produits à diode électroluminescente (DEL) et équipements associés – Termes et définitions*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60838-1 et l'IEC 62504 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1

douille indépendante

douille conçue de manière qu'elle puisse être installée séparément d'un luminaire tout en assurant toute la protection nécessaire conformément à sa classification et à son marquage

[SOURCE: IEC 60238:2004, 2.5]

3.2

douille flexible pour lampe LED linéaire à deux culots

douille flexible

douille dont l'embase est fixée de façon rigide au luminaire mais dans lequel une seule douille ou les deux douilles sont conçues de façon à rendre possible le déplacement axial des contacts

Note 1 à l'article: L'abréviation "LED" est dérivée du terme anglais développé correspondant "Light-emitting Diode".

[SOURCE: IEC 60400:2008 et IEC 60400:2008/AMD1:2011, 2.3, modifié]

3.3

douille non flexible pour lampe LED linéaire à deux culots

douille non flexible

douille pour montage rigide, où le déplacement axial des contacts n'est pas prévu ou n'est pas nécessaire, ni pour l'insertion et le retrait de la lampe, ni pour compenser la variation de longueur des lampes

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.4, modifié]

3.4

douille en montage flexible pour lampe LED linéaire à deux culots

douille en montage flexible

ensemble de deux douilles qui ne permettent pas par elles-mêmes un déplacement axial des contacts mais qui, montées dans un luminaire de la façon prescrite, rendent possible le déplacement axial requis des contacts

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.5, modifié]

4 Exigences générales

Les exigences de l'Article 4 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

5 Généralités sur les essais


5.1 Douilles GX16t-5

Les exigences de l'Article 5 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

5.1 Dans le cas de douilles flexibles et non flexibles (voir 3.2 et 3.3 respectivement), les échantillons sont montés sur deux ensembles de deux plaques de montage comme spécifié à la Figure 1.

Deux douilles sont montées à la distance minimale indiquée pour ce montage conformément aux instructions de montage données par le fabricant; les deux autres douilles sont montées à la distance maximale. Les plaques de montage associées sont marquées.

Les instructions de montage données par le fabricant (voir 8.1) doivent être fournies avec ces spécimens.



Légende

^a Ce côté doit être marqué.

Pour les douilles qui exigent une surface de montage verticale, une équerre en acier doit être ajoutée à la plaque de montage.


L'application d'une force de 50 N perpendiculaire à cette équerre et dans la direction de l'axe de la douille ne doit pas déplacer la douille de plus de 0,2 mm par rapport à sa position initiale.

Le dessin a pour seul but de représenter les dimensions essentielles de la plaque de montage.

Référence	Dimension mm	Tolérance mm
P	70	±0,1
Q	60	±0,1
R	2	±0,5
S ^b	1,0	±0,05
^b Dans le cas où la douille est conçue pour une épaisseur de matériau plus faible, seule la surface exigée pour le montage de la douille est réduite à cette valeur spécifique.		

Figure 1 – Plaque de montage

En cas de doute concernant la capacité de la douille GX16t-5 à permettre le déplacement axial des contacts qui est exigé, un essai avec le dispositif représenté à la Figure 2 peut être effectué.



IEC

Légende

Le dispositif représenté est destiné à l'essai des douilles simples. Pour l'essai de douilles jumelées, des modifications sont nécessaires.

BUT: Déterminer, en cas de doute, si une douille doit être considérée comme flexible ou non flexible.

ESSAI: La douille, montée sur la plaque de montage, est disposée sur le support, le culot d'essai étant inséré dans la douille. La plaque de montage est ensuite déplacée de façon à ce que le culot d'essai^b soit fixé sans jeu entre la douille et l'armature du dispositif. Dans cette position, la plaque de montage est fixée au moyen des mâchoires de serrage. Une force est alors appliquée au culot d'essai par l'intermédiaire du piston, jusqu'à ce que la distance de déplacement du piston spécifiée^a soit atteinte. La force exigée ne doit pas excéder 30 N pour les douilles GX16L5. Cette procédure est répétée 10 fois.

Après cet essai, aucun jeu ne doit exister entre le culot d'essai et l'armature du dispositif, ni entre le culot d'essai et la douille. Si la douille satisfait aux exigences, elle est considérée comme étant flexible; dans le cas contraire, elle est considérée comme étant non flexible.


^a Le déplacement du piston est égal au déplacement axial minimal exigé pour obtenir le contact soit:

- pour une combinaison de deux douilles: 3 mm (à l'étude) + tolérance de montage, selon les instructions du fabricant (voir 7.1 de l'IEC 60838-1).

Si les deux douilles associées sont toutes deux de type flexible, chaque douille doit fournir la moitié du déplacement exigé des contacts.

^b Les culots d'essai correspondants sont décrits à la Figure 3.

Figure 2 – Dispositif d'essai pour déterminer la flexibilité d'une douille



Légende

^a Cette partie du calibre ainsi que les broches du culot doivent être en acier trempé.

Référence	Dimension mm	Tolérance mm
A ^b	26,5	±0,1
B	1,0	±0,02
C	4,0	±0,02
D	16,00	±0,05
D1	20,0	±0,05
F	7,31	±0,05
H ^b	35,0	±0,1
r ^b	0,5	+0,3 –0,0

^b Ces culots d'essai diffèrent des culots d'essai définis à l'Article 13 par le matériau utilisé et les dimensions supplémentaires A, H et r.

Figure 3 – Culot d'essai GX16t-5

5.2 Douilles GJ6.6

Pour une paire de douilles non flexibles GJ6.6, les tolérances axiales doivent être conformes à l'IEC 60061-2, feuille de norme 7005-188-1 (Distance de montage d'une paire de douilles combinées non flexibles).

NOTE Les douilles GJ6.6 sont classées comme non flexibles (voir 3.3).

6 Classification

Les exigences de l'Article 6 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

6.1 Selon la flexibilité pour le déplacement axial de la longueur de lampe:

– douilles flexibles;

- douilles non flexibles.

7 Marquage

Les exigences de l'Article 7 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

7.1 Les instructions fournies par le fabricant de douilles ou par le vendeur responsable afin d'assurer le montage et le fonctionnement corrects d'un ensemble de deux douilles pour lampes linéaires LED à deux culots doivent comporter au moins les informations suivantes:

- méthode de montage: pour les douilles en montage flexible, il doit être précisé clairement si une seule méthode de montage ou les deux méthodes de montage sont prévues;

NOTE Un ensemble de deux douilles flexibles pourrait être constitué de deux douilles ayant chacune un ressort ou bien l'une avec un ressort et la seconde sans. Les deux méthodes de montage sont avec ou sans ressort séparé pour un montage flexible.

- distance de montage, avec les tolérances ou avec référence aux feuilles de norme;
- type des douilles qui doivent être associées;
- épaisseur de plaque de montage exigée, dans le cas des douilles destinées au montage sans vis.

Les informations ci-dessus peuvent figurer dans le catalogue du fabricant ou du vendeur responsable.

La conformité est vérifiée par examen.

8 Protection contre les chocs électriques

Les exigences de l'Article 8 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

8.1 Établissement du contact de la douille Gx16t-5 en cours d'insertion

La protection contre les chocs électriques doit être assurée lorsqu'une lampe est insérée dans une douille selon un angle inférieur ou égal à 5° par rapport à l'axe de la position d'insertion normale de la lampe.

Les douilles comportant une partie tournante doivent être soumises à essai avec cette partie placée dans la position d'insertion normale de la lampe.

NOTE 1 Pour de plus amples informations, voir la Figure C.1 d).

La conformité est vérifiée de la manière suivante:

- au moyen du calibre B selon l'IEC 60061-3, feuille de norme 7006-183B (calibres "ENTRE" doubles pour un ensemble de deux douilles) et du doigt d'essai normalisé spécifié dans l'IEC 60529.

NOTE 2 Pour éviter tout contact électrique entre le doigt d'essai et le corps métallique du calibre II, la face "côté culot" du calibre est recouverte d'un matériau isolant ayant une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm.

8.2 Établissement du contact de la douille GJ6.6 en cours d'insertion

Les douilles GJ6.6t, GJ6.6d-1 et GJ6.6d-2 doivent assurer la protection contre les chocs électriques au cours de l'insertion de la lampe dans la douille.

La conformité est vérifiée par des mesures ou en utilisant le calibre d'essai d'établissement du contact pour les douilles spécifiées dans l'IEC 60061-3, feuille de norme 7006-188-X.

NOTE 1 Les lampes GJ6.6 sont insérées par enclenchement dans la douille. L'orientation est assurée mécaniquement avant d'établir un contact électrique. La protection mécanique contre les chocs électriques est assurée par des contacts électriques inaccessibles.

NOTE 2 Les calibres de l'IEC 60061-3 pour les systèmes d'assemblage GJ6.6 sont en cours d'élaboration.

9 Bornes

Les exigences de l'Article 9 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

10 Dispositions de mise à la terre

Les exigences de l'Article 10 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

11 Construction

Les exigences de l'Article 11 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

11.1 Absence de support de lampe

En l'absence de support de lampe supplémentaire (ex.: manchons d'étanchéité pour douilles IP), seules des douilles possédant une partie rotative peuvent être utilisées, aucune douille à entrée latérale ne peut être utilisée. Cette exigence ne s'applique pas aux douilles à simple contact.

NOTE 1 Une douille à entrée latérale est une douille avec laquelle les broches des culots entrent dans les fentes d'insertion de la douille perpendiculairement à l'axe de la lampe (entrée parallèle). Pour de plus amples informations, voir les Figures C.1 a), C.1 b) et C.1 c).

NOTE 2 Les douilles GJ6.6 fournissent par conception un support de lampe supplémentaire puisqu'elles intègrent une fermeture de la douille dans le culot. L'entrée de la douille est latérale par rapport à l'axe de la lampe, mais l'entrée des broches des culots est axiale dans la douille.

11.2 Position d'appui

Les douilles de lampes doivent être construites de façon à ce que la position d'appui de la lampe soit clairement visible pendant l'insertion de la lampe.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

11.3 Force de contact

11.3.1 Douilles Gx16t-5

Les douilles doivent être conçues de façon à ce qu'une force de contact appropriée soit assurée.

a) Pour les douilles de lampes à deux broches faisant contact principalement le long d'un côté de chaque broche du culot, la force de contact est mesurée au moyen d'un calibre à une extrémité, dont les dimensions et la distance des broches correspondent à la feuille de norme 7006-183C de l'IEC 60061-3, calibres E et G.

La force de contact doit être comprise entre:

- 2 N et 30 N pour les douilles ne fournissant pas de support permettant d'éviter la flexion des broches de lampes;
- 2 N et 45 N pour les douilles, lorsque les broches de lampes sont supportées par la construction de la douille.

La force de contact maximale est d'abord mesurée, la distance entre les broches étant celle du calibre G. La force de contact minimale est ensuite vérifiée, la distance entre les broches étant alors celle du calibre E.

- b) Pour les douilles à broche unique, la force de contact est vérifiée au moyen d'un calibre à une extrémité, dont les dimensions correspondent à la feuille de norme 7006-183C de l'IEC 60061-3, calibres E et G.

La force de contact doit être comprise entre 2 N et 25 N.

- c) Pour les douilles à deux broches, le couple exigé pour l'insertion et le retrait de la lampe doit être mesuré avec des calibres à une extrémité, dont les dimensions de broches et la distance des broches correspondent à la feuille de norme 7006-183C de l'IEC 60061-3, calibres G et F.

Le couple exigé pour insérer les calibres dans la position correspondant à la position de fonctionnement de la lampe ne doit pas dépasser 0,5 Nm.

Le couple exigé pour retirer les calibres de la position d'appui normale doit être compris entre 0,1 Nm et 0,5 Nm.

Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées pendant le retrait complet des calibres.

Pendant l'essai de force et de couple, il convient de veiller à ce que la face avant des calibres soit maintenue parallèlement à la face de la douille.

En guise de préparation à l'essai, il faut effectuer une rotation dans le sens ~~d'horloge~~ *horaire* et une autre dans le sens contraire d'horloge, ou une insertion et un retrait de chaque dispositif d'essai, avant d'exécuter la première mesure.

11.3.2 Douilles GJ6.6

Les douilles doivent être conçues de telle sorte qu'une force de contact appropriée soit assurée.

Une force de contact appropriée est soumise à essai pour les douilles GJ6.6 par deux calibres:

- calibre de force de rétention pour les douilles GJ6.6;
- calibre d'essai d'établissement du contact pour les douilles GJ6.6.

La conformité est vérifiée par des mesures ou en satisfaisant aux deux procédures d'essai de calibre suivantes selon l'IEC 60061-3:

- *feuille de caractéristiques du calibre 7006-188-X, calibre de force de rétention pour les douilles GJ6.6;*
- *feuille de caractéristiques du calibre 7006-188-X, calibre d'essai d'établissement du contact pour les douilles GJ6.6.*

NOTE Les calibres de l'IEC 60061-3 pour les systèmes d'assemblage GJ6.6 sont en cours d'élaboration.

11.4 Dimensions des douilles

11.4.1 Généralités

Les douilles doivent satisfaire aux feuilles de normes correspondantes de l'IEC 60061-2 concernant les dimensions des douilles.

11.4.2 Douilles GX16t-5

La conformité est vérifiée de la manière suivante:

- Avec deux ~~ensembles paires de deux~~ douilles associées montées dans le gabarit-support de montage représenté à la Figure 4 et au moyen des calibres "ENTRE" correspondants et des calibres correspondants pour soumettre à essai l'établissement du contact.


- Les douilles dont la conception ne permet pas l'essai dans le gabarit-support de montage ainsi que les douilles en montage flexible (voir 3.4) doivent être soumises à essai avec le luminaire correspondant et au moyen des calibres correspondants adaptés à la longueur spécifique de la lampe selon la feuille de norme 7005-183 de l'IEC 60061-2.

Lorsque l'établissement du contact est soumis à essai, les calibres sont enfoncés dans la direction de chacune des faces de douille successivement avec une force de 10 N. Pour les douilles avec une masse limitée de 500 g pour la lampe, la force est limitée à 5 N.

Lors de l'essai dans le gabarit-support de montage, cette force peut être obtenue par une position verticale du calibre.

Pour les douilles destinées à plusieurs lampes en même temps, une masse additionnelle, fonction du nombre de lampes, est placée sur la face de la douille.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV



Légende

Le dessin a pour seul but de représenter les dimensions essentielles du gabarit-support.

^a Pour certaines douilles, par exemple les douilles jumelées, des mâchoires de serrage en deux parties peuvent devoir être utilisées.

Référence	Dimension	Tolérance
	mm	mm
Z	b	±0,05
p	65	±0,1
q	60,2	+0,1 -0,0
r	5	±0,1
t	40	±0,1

^b Z = 589,9 mm pour soumettre à essai les douilles GX16t-5 (issue de la dimension A_{max} d'une lampe 14,5 W, voir l'IEC 62931).

BUT: Essai ~~d'un ensemble~~ d'une paire de ~~deux~~ douilles ~~associées~~ combinées au moyen des calibres "Entre" spécifiés et de ceux relatifs à l'essai d'établissement de contact.

ESSAI: Les plaques de montage avec ~~un ensemble~~ une paire de ~~deux~~ douilles associées sont insérées dans le gabarit-support de montage, pressées contre la butée et fixées au moyen des mâchoires de serrage. Les calibres sont appliqués dans cette position.

Figure 4 – Gabarit-support de montage pour l'essai des douilles

11.4.3 Douilles GJ6.6

La conformité dimensionnelle des douilles GJ6.6 aux spécifications de l'IEC 60061-2 est vérifiée par des mesures ou les calibres suivants spécifiés dans l'IEC 60061-3:

- *feuille de caractéristiques du calibre 7006-188-X, calibre d'essai d'établissement du contact pour les douilles GJ6.6;*
- *feuille de caractéristiques du calibre 7006-188-X, calibre "ENTRE" de repérage du positionnement de l'orifice pour les douilles GJ6.6.*

NOTE Les calibres de l'IEC 60061-3 pour les systèmes d'assemblage GJ6.6 sont en cours d'élaboration.

12 Résistance à l'humidité, résistance d'isolement et rigidité diélectrique

Les exigences de l'Article 12 de l'IEC 60838-1 s'appliquent avec les ajouts suivants.

12.1 En cas de douilles avec marquage IP, l'enveloppe doit assurer une protection contre la poussière et l'humidité correspondant à la classification des douilles après installation.

La conformité est vérifiée au moyen d'un essai conformément aux exigences correspondantes de l'IEC 60598-1 relatives au marquage des douilles.

La résistance d'isolement et la rigidité diélectrique sont vérifiées conformément au 12.2 de l'IEC 60838-1.

Les douilles sont montées comme dans le cadre d'une utilisation normale et associées soit à des sondes d'essai de diamètre minimal et maximal conforme à l'Annexe B pour lequel les douilles sont conçues, soit, si disponibles, à des lampes dont le diamètre minimal et maximal est conforme aux exigences de l'Annexe B.

Avant les essais, les douilles sont chauffées jusqu'à une température de fonctionnement stable soit en faisant fonctionner la lampe, soit avec les sondes d'essai dans l'enceinte chauffante à une température correspondant au marquage T de la douille.

NOTE Cet essai est uniquement destiné à l'approbation de l'essai de type des douilles et ne remplace pas l'essai du luminaire.

13 Résistance mécanique

Les exigences de l'Article 13 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

14 Vis, pièces conductrices et connexions

Les exigences de l'Article 14 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

15 Lignes de fuite et distance d'isolement

Les exigences de l'Article 15 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

16 Endurance

Les exigences de l'Article 16 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

17 Résistance à la chaleur et au feu

Les exigences de l'Article 17 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

18 Résistance aux contraintes résiduelles excessives (fissuration intercristalline) et à la rouille

Les exigences de l'Article 18 de l'IEC 60838-1 s'appliquent.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

Annexe A (normative)

Douilles couvertes par la présente norme

Les douilles indépendantes et incorporées qui sont utilisées avec des lampes LED linéaires à deux culots possédant les culots énumérés ~~ci-après~~ dans le Tableau A.1 sont couvertes par la présente norme (voir le domaine d'application).


Tableau A.1 – Douilles couvertes par la présente norme

Douille	Feuille de norme de douille (voir l'IEC 60061-2)
GX16t-5	7005-183
GJ6.6t	7005-188
GJ6.6d-1	7005-188
GJ6.6d-2	7005-188
GJ6.6	7005-188

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

Annexe B (normative)

Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité sur les douilles pour une protection IP plus élevée



Légende

Référence	Dimension pour le diamètre nominal de la lampe ^{b c}					Tolérance
	16	26	28	32	38	
A1	16,7	26,5	29,5	34,0	39,0	+0,01 -0,01
A2	15,3	24,5	26,5	31,0	36,0	+0,01 -0,01
N ^a	15					nominale
R	0,5					+0,1 -0,1

^a Cette partie du calibre ne doit pas être utilisée pour le contrôle d'étanchéité, car dans cette zone, le tube de verre de la lampe n'est pas défini en termes de forme et tolérance. La sonde d'essai doit être entièrement insérée dans la douille, et la position d'étanchéité ne doit pas être dans la dimension N.

^b Des valeurs pour d'autres diamètres nominaux sont à l'étude.

^c Les lampes revêtues, par exemple les lampes à rétention de fragments, peuvent nécessiter d'autres dimensions.

Le tableau ne prétend pas être exhaustif. Dans différents pays, d'autres diamètres de tubes peuvent être admissibles. Le tableau peut être modifié sur la base des informations reçues de différents pays.

Finition de surface: Ra = 0,4 µm

Figure B.1 – Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité

Annexe C (informative)

Détails explicatifs pour l'installation de douilles selon 11.1




Figure C.1 – Exemples de douilles

Bibliographie

IEC 60400:2008, *Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters*
IEC 60400:2008/AMD1:2011
IEC 60400:2008/AMD2:2014

IEC 62931, *Lampe à LED tubulaire munie d'un culot GX16t-5 – Spécification de sécurité*¹

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

¹ A l'étude.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

FINAL VERSION

VERSION FINALE

Miscellaneous lampholders –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

Douilles diverses pour lampes –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 General requirements	7
5 General conditions for tests	7
5.1 GX16t-5 lampholders	7
5.2 GJ6.6 lampholders	10
6 Classification	10
7 Marking	11
8 Protection against electric shock	11
8.1 GX16t-5 contact making during insertion	11
8.2 GJ6.6 contact making during insertion	11
9 Terminals	12
10 Provision for earthing	12
11 Construction	12
11.1 Absence of lamp support	12
11.2 Seating position	12
11.3 Contact force	12
11.3.1 Gx16t-5 lampholders	12
11.3.2 GJ6.6 lampholders	13
11.4 Holder dimensions	13
11.4.1 General	13
11.4.2 GX16t-5 lampholders	13
11.4.3 GJ6.6 lampholders	15
12 Moisture resistance, insulation resistance and electric strength	15
13 Mechanical strength	15
14 Screws, current-carrying parts and connections	15
15 Creepage distances and clearances	15
16 Endurance	15
17 Resistance to heat and fire	15
18 Resistance to excessive residual stresses (season cracking) and to rusting	16
Annex A (normative) Lampholders covered by this standard	17
Annex B (normative) Test probes for checking gasket sleeves on lampholders for higher IP protection	18
Annex C (informative) Explanatory details for the installation of lampholders according to 11.1	19
Bibliography	20
Figure 1 – Mounting sheet	8
Figure 2 – Fixture for the testing of lampholder flexibility	9
Figure 3 – Test cap GX16t-5	10
Figure 4 – Mounting jig for the testing of lampholders	14

Figure B.1 – Test probes for checking gasket sleeves.....	18
Figure C.1 – Examples of lampholders.....	19
Table A.1 – Lampholders covered by this standard	17

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MISCELLANEOUS LAMPHOLDERS –

Part 2-3: Particular requirements –
Lampholders for double-capped linear LED lamps

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60838-2-3 edition 1.1 contains the first edition (2016-05) [documents 34B/1851/FDIS and 34B/1857/RVD] and its amendment 1 (2023-04) [documents 34B/2150/CDV and 34B/2167/RVC].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 60838-2-3 has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 2-3 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60838-1 and its amendments. It was established on the basis of the fifth edition (2016) of that standard.

A list of all parts in the IEC 60838 series, published under the general title *Miscellaneous lampholders*, can be found on the IEC website.

In this standard the following print types are used:

- *test specifications and compliance statements: in italic type*;
- NOTES: in small roman type.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

MISCELLANEOUS LAMPHOLDERS –

Part 2-3: Particular requirements – Lampholders for double-capped linear LED lamps

1 Scope

This part of IEC 60838-2 applies to lampholders for double-capped linear LED lamps intended for building-in (to be used for general lighting service and with caps as listed in Annex A). Lampholders within the scope of this standard do not include heat management.

Double-capped linear LED lamps can also be used with lampholders originally been designated for other technologies. The requirements for these lampholders are covered by separate standards.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

Clause 2 of IEC 60838-1 applies, together with the following additions.

IEC 60061-2, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders*

IEC 60061-3, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges*

IEC 60838-1, *Miscellaneous lamp holders – Part 1: General requirements and tests*

IEC 62504, *General lighting – Light emitting diode (LED) products and related equipment – Terms and definitions*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60838-1 and in IEC 62504, as well as the following apply.

3.1

independent lampholder

lampholder so designed that it can be mounted separately from a luminaire, while at the same time providing all the necessary protection according to its classification and marking

[SOURCE: IEC 60238:2004, 2.5]

3.2

flexible lampholder for linear double-capped LED lamp

flexible lampholder

lampholder in which the base of each holder is rigidly mounted in the luminaire but which has one or both of the lampholders so designed as to allow axial movement of the contacts

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

[SOURCE: IEC 60400:2008 and IEC 60400:2008/AMD1:2011, 2.3, modified]

3.3

inflexible lampholder for linear double-capped LED lamp

inflexible lampholder

lampholder intended for rigid mounting and in which no axial movement of the contacts is provided or is needed, either for the insertion and removal of the lamp or as compensation for variation in lamp lengths

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.4, modified]

3.4

flexibly mounted lampholder for linear double-capped LED lamp

flexibly mounted lampholder

pair of lampholders which do not in themselves provide for any axial movement of the contact system but which are intended to be mounted in a luminaire in a specified manner so that the combination provides the necessary axial movement of the contact system

[SOURCE: IEC 60400:2008, 2.5, modified]

4 General requirements

The requirements of Clause 4 of IEC 60838-1 apply.

5 General conditions for tests


5.1 GX16t-5 lampholders

The requirements of Clause 5 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

5.1 In the case of flexible and inflexible lampholders (see 3.2 and 3.3 respectively), the specimens are mounted on two pairs of mounting sheets as specified in Figure 1.

One pair of holders is mounted so as to represent the minimum mounting distance for this pair of holders according to the manufacturer's mounting instructions; the other pair is mounted at the maximum distance. The matching mounting sheets are marked.

Together with these specimens, the manufacturer's mounting instructions (see 8.1) shall be supplied.



Key

^a This side shall be marked.

For holders requiring a vertical mounting surface, a steel angle shall be added to the mounting sheet.


When applying a force of 50 N to this angle in the height and in the direction of the lampholder axis, the lampholder shall not deviate by more than 0,2 mm from its original position.

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the mounting sheet.

Reference	Dimension mm	Tolerance mm
P	70	±0,1
Q	60	±0,1
R	2	±0,5
S ^b	1,0	±0,05
^b If the holder is designed for a lower material thickness, only the area required for the mounting of the holder is reduced to this specific value.		

Figure 1 – Mounting sheet

In case of doubt as to whether a lampholder GX16t-5 provides the required axial movement of the contacts, a test with the device shown in Figure 2 may be carried out.



IEC

Key

The fixture shown is intended for testing single lampholders. For testing twin-lampholders, modifications will be necessary.

PURPOSE: To check, in case of doubt, whether the lampholder shall be considered as a flexible or an inflexible one.

TESTING: The holder, mounted on the mounting sheet, is placed on the support and the test cap is inserted into the holder. The mounting sheet is then moved in such a way that the test cap^b is fixed between holder and fixture frame without clearance. In this position the mounting sheet is fixed by the use of the clamping jaws. A force is applied via the plunger to the test cap until the specified plunger travel^a is achieved. The force required shall not exceed 30 N for lampholders GX16t-5. This procedure is repeated 10 times.

After this test, no clearance shall exist between test cap and fixture frame, nor between test cap and holder. If the holder complies, it is deemed to be a flexible lampholder; if not it is an inflexible one.


^a The plunger travel is equal to the required minimum axial contact movement, which is:

- for a pair of holders: 3 mm (under consideration) + mounting tolerance, according to the manufacturer's instructions (see 7.1 of IEC 60838-1).

If the combined pair of holders consists of two flexible holders, each holder has to provide half of the required contact movement.

^b The relevant test caps are described in Figure 3.

Figure 2 – Fixture for the testing of lampholder flexibility



IEC

Key

- ^a This part of the gauge and the cap pins shall be of hardened steel.

Reference	Dimension mm	Tolerance mm
A ^b	26,5	±0,1
B	1,0	±0,02
C	4,0	±0,02
D	16,00	±0,05
D1	20,0	±0,05
F	7,31	±0,05
H ^b	35,0	±0,1
r ^b	0,5	+0,3 -0,0

^b These test caps differ from the test caps used in Clause 13 by the material and the additional dimensions A, H and r.

Figure 3 – Test cap GX16t-5**5.2 GJ6.6 lampholders**

For a pair of GJ6.6 inflexible lampholders, the axial tolerances shall conform to IEC 60061-2, sheet 7005-188-1 (Mounting distance of a combined pair of inflexible lampholders).

NOTE GJ6.6 lampholders are classified as inflexible (see 3.3).

6 Classification

The requirements of Clause 6 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

6.1 According to the flexibility for axial movement of lamp length:

- flexible lampholders;
- inflexible lampholders.

7 Marking

The requirements of Clause 7 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

7.1 The instructions supplied by the holder manufacturer or responsible vendor in order to ensure correct mounting and operation of a pair of holders for linear double-capped LED lamps shall contain at least the following information:

- method of mounting: for flexibly mounted holders, it shall be clearly stated whether both or only one of the methods of mounting is intended;

NOTE A pair of flexible holders could consist of two holders each having a spring or one holder having a spring and a second without a spring. The two methods of mounting are with and without a separate spring for flexible mounting.

- mounting distance, with tolerance or reference to standard sheets;
- which holders shall be used as a pair;
- required mounting plate thickness, if the holder is designed for screwless mounting.

The above information may be part of the manufacturer's or responsible vendor's catalogue.

Compliance is checked by inspection.

8 Protection against electric shock

The requirements of Clause 8 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

8.1 GX16t-5 contact making during insertion

Protection against electric shock shall be ensured when a lamp is inserted into a lampholder at an angle not greater than 5° from the axis of the normal inserted position of the lamp.

Lampholders incorporating a rotating part shall be tested with this part in the position of normal lamp insertion.

NOTE 1 For further information see Figure C.1 d).

Compliance is checked as follows:

- *by means of the gauge B as per IEC 60061-3, standard sheet 7006-183B (Double ended "GO" gauges for a combined pair of lampholders) and the standard test finger specified in IEC 60529.*

NOTE 2 To prevent electrical contact between the test finger and the metal body of gauge II, the "cap" face of the gauge is covered with insulating material, having a thickness not exceeding 0,1 mm.

8.2 GJ6.6 contact making during insertion

GJ6.6t, GJ6.6d-1 and GJ6.6d-2 lampholders shall provide protection against electric shock during the lamp insertion to the holder.

Compliance is checked by measurement or by using the contact making test gauge for holders specified in IEC 60061-3, sheet 7006-188-X.

NOTE 1 GJ6.6 lamps are inserted by snapping into the lampholder. The orientation is mechanically ensured prior to making electrical contact. Mechanical protection against electric shock is provided by inaccessible electrical contacts.

NOTE 2 The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

9 Terminals

The requirements of Clause 9 of IEC 60838-1 apply.

10 Provision for earthing

The requirements of Clause 10 of IEC 60838-1 apply.

11 Construction

The requirements of Clause 11 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

11.1 Absence of lamp support

In case of absence of any additional lamp support (e.g. gasket sleeves for IP rated lampholders), only lampholder incorporating a rotating part are allowed, no side entry lampholder is permitted. This requirement does not apply to single contact lampholders.

NOTE 1 A side entry holder is a holder where the cap pins enter the insertion slot(s) of the holder in a direction perpendicular to the lamp axis (parallel entry). For further information see Figures C.1 a), C.1 b) and C.1 c).

NOTE 2 GJ6.6 lampholders provide additional lamp support inherently by incorporating a closure of the holder to the lamp cap. The lampholder is side entry from the lamp axis perspective but the cap pins are axial entry into the holder.

11.2 Seating position

Lampholders shall be so constructed, that the seating position of the lamp is clearly noticed when inserting the lamp.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

11.3 Contact force

11.3.1 Gx16t-5 lampholders

Lampholders shall be so designed that adequate contact force is provided.

- a) For bi-pin lampholders, making contact mainly along one side of each pin of the cap, the contact force is measured with a single-ended gauge having dimensions and pin distances according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3, gauges E and G.

The contact force shall be between:

- 2 N and 30 N for lampholders not providing support to prevent bending of the lamp pins;
- 2 N and 45 N for lampholders, when the lamp pins are supported by the holder construction.

First the maximum contact force is measured with a pin distance as shown for gauge G. This is followed by measurement of the minimum contact force with the pin distance of gauge E.

- b) For single-pin lampholders the contact force is measured with a single-ended gauge having dimensions according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3, gauges E and G.

The contact force shall be between 2 N and 25 N.

- c) For bi-pin lampholders the torque required for the insertion and removal of the lamp shall be measured with single-ended gauges having pin dimensions and pin distances according to standard sheet 7006-183C of IEC 60061-3 gauges G and F.

The torque required to insert the gauges until the position representing the operating position of the lamp is reached, shall not exceed 0,5 Nm.

The torque required to clear the gauges from the normal seated position shall be between 0,1 Nm and 0,5 Nm.

During complete removal of the gauges, the maximum values shall not be exceeded.

During force and torque testing, care should be taken that the front face of the gauges is kept parallel with the holder face.

As a preconditioning cycle, there shall be one clockwise and one anticlockwise rotation, or one insertion and withdrawal routine of each test device, before the initial measurement is taken.

11.3.2 GJ6.6 lampholders

Lampholders shall be so designed that adequate contact force is provided.

Adequate contact force is tested for GJ6.6 lampholders by two gauges:

- retention force gauge for GJ6.6 lampholders;
- contact making test gauge for GJ6.6 holders.

Compliance is checked by measurement or passing both of the following IEC 60061-3 gauge test procedures:

- *gauge sheet 7006-188-X, retention force gauge for GJ6.6 lampholders;*
- *gauge sheet 7006-188-X, contact making test gauge for GJ6.6 holders.*

NOTE The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

11.4 Holder dimensions

11.4.1 General

Lampholders shall comply with the relevant standard sheets of IEC 60061-2 with regard to the holder dimensions.

11.4.2 GX16t-5 lampholders


Compliance is checked as follows:

- *With two pairs of matching holders mounted in the mounting jig shown in Figure 4 and by use of the relevant "GO" gauges and the relevant gauges for testing contact-making.*
- *Lampholders which, due to their design, do not allow testing in the mounting jig, and flexibly mounted lampholders (see 3.4) shall be tested together with the relevant luminaire and by use of the relevant gauges adapted to the specific lamp length according to standard sheet 7005-183 of IEC 60061-2.*

When testing contact-making, the gauges are pushed in the direction of each of the holder faces in turn with a force of 10 N. For holders with a limited mass of 500 g for the lamp, the force is limited to 5 N.

When testing in the mounting jig, this force can be achieved by vertical position of the gauge.

For lampholders intended for use with more than one lamp at the same time, additional mass according to the number of lamps is placed on the lampholder face.



IEC

Key

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the jig.

^a For certain lampholders, for example twin lampholders, it may be necessary to use two-piece clamping jaws.

Reference	Dimension mm	Tolérance mm
Z	b	±0,05
p	65	±0,1
q	60,2	+0,1 -0,0
r	5	±0,1
t	40	±0,1

^b Z = 589,9 mm for testing lampholders GX16t-5 (derived from dimension $A_{\max}$ of a 14,5 W lamp, see IEC 62931).

PURPOSE: Testing of a combined pair of holders regarding compliance with the specified "Go" gauges and those for testing contact-making.

TESTING: The mounting sheets with a pair of matching holders are inserted into the mouting jig, pressed against the stop and fixed by use of the clamping jaws. In this position, the gauges are applied.

Figure 4 – Mounting jig for the testing of lampholders

11.4.3 GJ6.6 lampholders

Dimensional compliance of GJ6.6 lampholders to the specifications in IEC 60061-2 is checked by measurement or by the following gauges specified in IEC 60061-3:

- *gauge sheet 7006-188-X, contact making test gauge for GJ6.6 holders;*
- *gauge sheet 7006-188-X, hole locator "GO" gauge for GJ6.6 holders.*

NOTE The IEC 60061-3 gauges for GJ6.6 fits are under development.

12 Moisture resistance, insulation resistance and electric strength

The requirements of Clause 12 of IEC 60838-1 apply together with the following additions.

12.1 In the case of holders provided with IP code marking, the enclosure shall provide the degree of protection against dust or moisture in accordance with the classification of the holders after installation.

Compliance is checked by testing in accordance with the relevant requirements of IEC 60598-1 appropriate to the holder marking.

The insulation resistance and electric strength are checked in accordance with 12.2 of IEC 60838-1 .

The holders are mounted as in normal use and fitted either with test probes of minimum and maximum diameter according to Annex B for which the holders are designed, or, if available, with lamps of the smallest and largest diameters as required by Annex B.

Before the tests, the holders are heated and brought to a stable operating temperature either by operating the lamp or with the test probes by heating within the heating cabinet at a temperature according to the T-marking of the holder.

NOTE This test is for type test approval of the lampholder only and does not replace luminaire testing.

13 Mechanical strength

The requirements of Clause 13 of IEC 60838-1 apply.

14 Screws, current-carrying parts and connections

The requirements of Clause 14 of IEC 60838-1 apply.

15 Creepage distances and clearances

The requirements of Clause 15 of IEC 60838-1 apply.

16 Endurance

The requirements of Clause 16 of IEC 60838-1 apply.

17 Resistance to heat and fire

The requirements of Clause 17 of IEC 60838-1 apply.

18 Resistance to excessive residual stresses (season cracking) and to rusting

The requirements of Clause 18 of IEC 60838-1 apply.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

Annex A (normative)

Lampholders covered by this standard

Independent and built-in lampholders used with double-capped linear LED lamps provided with the caps listed in Table A.1 are covered by this standard (see the scope).


Table A.1 – Lampholders covered by this standard

Lampholder	Lampholder sheet (see IEC 60061-2)
GX16t-5	7005-183
GJ6.6t	7005-188
GJ6.6d-1	7005-188
GJ6.6d-2	7005-188
GJ6.6	7005-188

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

Annex B (normative)

Test probes for checking gasket sleeves on lampholders for higher IP protection



Key

Reference	Dimension for nominal lamp diameter ^{b c}					Tolerance
	16	26	28	32	38	
A1	16,7	26,5	29,5	34,0	39,0	+0,01 -0,01
A2	15,3	24,5	26,5	31,0	36,0	+0,01 -0,01
N ^a	15					nominal
R	0,5					+0,1 -0,1

^a This part of the gauge shall not be used for sealing checking as in this area the glass tube of the lamp is not defined in shape and tolerance. The test probe has to be fully inserted into the holder and the sealing position shall not be within dimension N

^b Values for other nominal diameters are under consideration.

^c Coated lamps, for example fragment retention lamps, may need other dimensions.

The table does not lay claim to be exhaustive. In different countries, other tube diameters may be permissible. The table may be amended based on information received from different countries.

Surface finish: Ra = 0,4 µm

Figure B.1 – Test probes for checking gasket sleeves

Annex C (informative)

Explanatory details for the installation of lampholders according to 11.1




Figure C.1 – Examples of lampholders

Bibliography

IEC 60400:2008, *Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders*
IEC 60400:2008/AMD1:2011
IEC 60400:2008/AMD2:2014

IEC 62931, *GX16t-5 capped tubular led lamp – Safety specification*¹

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

¹ Under consideration.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	24
1 Domaine d'application	26
2 Références normatives	26
3 Termes et définitions	26
4 Exigences générales	27
5 Généralités sur les essais.....	27
5.1 Douilles GX16t-5.....	27
5.2 Douilles GJ6.6	30
6 Classification	30
7 Marquage	31
8 Protection contre les chocs électriques.....	31
8.1 Établissement du contact de la douille Gx16t-5 en cours d'insertion.....	31
8.2 Établissement du contact de la douille GJ6.6 en cours d'insertion.....	31
9 Bornes.....	32
10 Dispositions de mise à la terre.....	32
11 Construction	32
11.1 Absence de support de lampe	32
11.2 Position d'appui	32
11.3 Force de contact.....	32
11.3.1 Douilles Gx16t-5.....	32
11.3.2 Douilles GJ6.6.....	33
11.4 Dimensions des douilles	33
11.4.1 Généralités.....	33
11.4.2 Douilles GX16t-5	33
11.4.3 Douilles GJ6.6.....	35
12 Résistance à l'humidité, résistance d'isolement et rigidité diélectrique	36
13 Résistance mécanique.....	36
14 Vis, pièces conductrices et connexions.....	36
15 Lignes de fuite et distance d'isolement	36
16 Endurance.....	36
17 Résistance à la chaleur et au feu.....	36
18 Résistance aux contraintes résiduelles excessives (fissuration intercristalline) et à la rouille	37
Annexe A (normative) Douilles couvertes par la présente norme.....	38
Annexe B (normative) Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité sur les douilles pour une protection IP plus élevée	39
Annexe C (informative) Détails explicatifs pour l'installation de douilles selon 11.1	40
Bibliographie.....	41
Figure 1 – Plaque de montage	28
Figure 2 – Dispositif d'essai pour déterminer la flexibilité d'une douille	29
Figure 3 – Culot d'essai GX16t-5	30
Figure 4 – Gabarit-support de montage pour l'essai des douilles.....	35

Figure B.1 – Sondes d'essai pour le contrôle des manchons d'étanchéité	39
Figure C.1 – Exemples de douilles	40
Tableau A.1 – Douilles couvertes par la présente norme.....	38

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60838-2-3:2016+AMD1:2023 CSV

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DOUILLES DIVERSES POUR LAMPES –

**Partie 2-3: Exigences particulières –
Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60838-2-3 édition 1.1 contient la première édition (2016-05) [documents 34B/1851/FDIS et 34B/1857/RVD] et son amendement 1 (2023-04) [documents 34B/2150/CDV et 34B/2167/RVC].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60838-2-3 a été établie par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Partie 2-3 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 60838-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la cinquième édition (2016) de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60838, publiées sous le titre général *Douilles diverses pour lampes*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- *spécifications d'essais et énoncés concernant la conformité: en italique;*
- NOTES: en petits caractères romains.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

DOUILLES DIVERSES POUR LAMPES –

Partie 2-3: Exigences particulières – Douilles pour lampes LED linéaires à deux culots

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60838-2 s'applique aux douilles pour lampes LED (*Light-emitting diode* – Diode électroluminescente) linéaires à deux culots prévues pour être incorporées (destinées à l'éclairage général et possédant les culots figurant à l'Annexe A). Les douilles relevant du domaine d'application de la présente norme n'incluent pas la gestion de la chaleur.

Les lampes LED linéaires à deux culots peuvent également être utilisées avec des douilles initialement destinées à d'autres technologies. Les exigences relatives à ces douilles font l'objet de normes distinctes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

L'Article 2 de l'IEC 60838-1 s'applique avec les ajouts suivants.

IEC 60061-2, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles*

IEC 60061-3, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres*

IEC 60838-1, *Douilles diverses pour lampes – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 62504, *Éclairage général – Produits à diode électroluminescente (DEL) et équipements associés – Termes et définitions*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60838-1 et l'IEC 62504 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1

douille indépendante

douille conçue de manière qu'elle puisse être installée séparément d'un luminaire tout en assurant toute la protection nécessaire conformément à sa classification et à son marquage

[SOURCE: IEC 60238:2004, 2.5]