

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 63093-13
Edition 1.0 2019-02

**FERRITE CORES – GUIDELINES ON
DIMENSIONS AND THE LIMITS OF SURFACE
IRREGULARITIES –**

Part 13: PQ-cores

IEC 63093-13
Édition 1.0 2019-02

**NOYAUX FERRITES – LIGNES DIRECTRICES
RELATIVES AUX DIMENSIONS ET AUX LIMITES
DES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE –**

Partie 13: Noyaux PQ

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

Table 4 – Effective parameter and $A_{\min}$ values for low-profile PQI-cores

Replace Table 4 with the following new table:

Size	C_1 mm^{-1}	C_2 $\times 10^{-3} \text{ mm}^{-3}$	A_e mm^2	l_e mm	V_e mm^3	$A_{\min}^a$ mm^2
PQI 16/7,8	0,466 78	11,185	41,7	19,5	814	37,4
PQI 20/9	0,343 15	5,169 4	66,4	22,8	1 510	60,1
PQI 26/12	0,224 03	1,814 3	123	27,7	3 420	110
^a See IEC 60205.						